



Perfilería de PVC con sistema de cámara.

El sistema posee una aleta en su sillar la cual impide la filtración de agua lluvia, posee un sistema hermético de desplazamiento silencioso por sus excelentes rodamientos y sellos.

Vidrio Laminado control solar 6mm + Spacer 12 mm + Incoloro 6mm Se emplearan cristales Endurecidos (HS) y/o Templados (TEMP) para elevar su capacidad de soporte a esfuerzos de origen mecánicos superiores a su estado original y disminuir los riesgos de rotura provocados por choques térmicos.

Coeficiente de sombra: 0.45

Es la relación de la cantidad total de energía solar que atraviesa un cristal claro de 3mm de espesor bajo las mismas condiciones de diseño.

Incluye energía solar transmitida directamente más cualquier energía, absorbida e irradiada. Un valor de coeficiente de sombra bajo indica mejor desempeño, reduciendo la ganancia calórica solar.

Transmisión de luz 40%





HABITACIONES, ESTAR, PASILLOS Y BAÑOS




Piso en Mármol Marfil Crema multiformato+ Zócalo en Mármol Marfil Crema



Piedra Caliza Ibiza

ACCESOS Y PARQUEADEROS



Placas de cemento a la sal

ZONAS DE SERVICIO



Porcelanato concretysima portland lie 0.60 x 1.20 gris

SOLARUM (VILLA DE 1 PLANTA + SOLARUM) y BALCON



Piso en Marmol Marfil crema apomazado tipo deck de 12 cm de ancho en junta perdida





CRIFERIA DELTA BRIZZO.



APARATOS DE COCINA TIPO INDUSTRIAL FAGOR





LAVAPLATOS DE SUBMONTAR MCALLISTE





DUCHA DELTA VERO



MEZCLADOR DE DUCHA DELTA VERO







ACABADOS







HORNO KITCHENAID MOSEsoossE



Nevera Kitchenaid French Door KRMF606FSS



Lavaplatos Kitchenaid. Línea Architect.



Lavadora Whirlpool WFW97HDBD



Secadora Whirlpool a Gas WGD97HDBD




Cada vivienda contará con:

Sistema centralizado con una sola condensadora (Unidad Exterior) conectada a múltiples evaporadores (Unidades Interiores).

AUTOREGULACION por las condiciones internas deseadas por el propietario dentro de cada zona independiente.

AUTOREGULACION por las condiciones climáticas que se presente durante la operación (Día y Noche)



Contará con un sistema de FLUJO REFRIGERANTE Este sistema garantiza: Sistema independiente para Residencial.



VARIABLE-VRF-, para la climatización de cada una de las viviendas que componen el proyecto.

Reducción del consumo energético hasta un 40% en comparación con los sistemas convencionales.

Múltiples alternativas para las unidades interiores.

Unidad cada


Garantía de fábrica contra deterioro por ambientes salinos.





CALABLANCA

Ejemplo de diseño conceptual propuesto:









HABITACIONES Y ZONAS SOCIALES



Piso en Mármol Marfil crema, multiformato + Zócalo en Mármol Marfil Crema

BALCON



Piso en Marmol Marfil crema apomazado tipo deck de 12 cm de ancho en junta perdida

AREAS DE SERVICIO



Piso en porcelanato de 60x60

Acabados de apartamentos



MESON CON REGRUESE - SALPICADERO ALTO EN QUARZTONE BLANCO POLAR



LAWAPLATOS MCALLISTS





CLEIERTA DE INDUCCION ICTCHENAIS iOCU959XSS





GRIFERIA DELTA BRIZO VENUTO









SANITARIO KOHLER SANIT IPZ ELONG ANTARES

GRIFERIA LAVAMANOS DELTA VERO







GRIFERIA DE DUCHA DELTA VERO



Nevera Kitchenaid Counter Deepth. 60 Cms Profundidad KRSC503ESS





Lavaplatos Kitchenaid. Línea Architect. KDTM384ESS



Lavadora Whirlpool WFW97HDBD



Secadora Whirlpool WGD97HDBD



COMBOTREVI-AQUACER







GRIFERIA PISCIS



ILUMINACIÓN PLAFÓN



Perfilería de PVC con sistema de cámara.

El sistema posee una aleta en su sillar la cual impide la filtración de agua lluvia, posee un sistema hermético de desplazamiento silencioso por sus excelentes rodamientos y sellos.

Vidrio Laminado control solar 6mm + Spacer 12 mm + Incoloro 6mm Se emplearan cristales Endurecidos (HS) y/o Templados (TEMP) para elevar su capacidad de soporte a esfuerzos de origen mecánicos superiores a su estado original y disminuir los riesgos de rotura provocados por choques térmicos.

Coeficiente de sombra: 0.45

Es la relación de la cantidad total de energía solar que atraviesa un cristal claro de 3mm de espesor bajo las mismas condiciones de diseño.

Incluye energía solar transmitida directamente más cualquier energía, absorbida e irradiada. Un valor de coeficiente de sombra bajo indica mejor desempeño, reduciendo la ganancia calórica solar.

Transmisión de luz 40%



Contará con un sistema de FLUJO REFRIGERANTE Este sistema garantiza: Sistema independiente para Residencial.



VARIABLE-VRF-, para la climatización de cada una de las viviendas que componen el proyecto.

Reducción del consumo energético hasta un 40% en comparación con los sistemas convencionales.

Múltiples alternativas para las unidades interiores.

Unidad cada

Garantía de fábrica contra deterioro por ambientes salinos.







Cada vivienda contará con:

Sistema centralizado con una sola condensadora (Unidad Exterior) conectada a múltiples evaporadores (Unidades Interiores).

AUTOREGULACION por las condiciones internas deseadas por el propietario dentro de cada zona independiente.

AUTOREGULACION por las condiciones climáticas que se presente durante la operación (Día y Noche)

